



# SALUS<sup>®</sup>

C O N T R O L S

✓ 5 jaar garantie

## DRAADLOZE (RF) THERMOSTATEN EN BIJBEHORENDE (RF) COMPONENTEN

### Programmeerbare draadloze thermostaat (met los verkrijgbare ontvang-componenten)



**WBRT520TX+:** Draadloze radiofrequente **programmeerbare** thermostaat. Eenvoudig te bedienen maar met veel functionaliteiten voor maximale efficiënte resultaten op gebied van verwarmen met ir-panelen. Simpel te koppelen met bijbehorende RF-plug, RF-relais of RF-ontvanger.

**Bruto adviesprijs: € 99,- incl. BTW**

#### Specificaties

Voeding : 2 x AA-batterij

Bereik : 5°C ~ 32.5°C

Afmetingen : 95 x 118 x 26 mm (HxBxD)

RF-frequentie : 868Mhz (tot 30m bereik)

### **Compatibel met onderstaande ontvangers van Salus:**

#### **SPE868** RF plug (16A)

**Bruto adviesprijs: € 95,- incl. BTW**

Aansluiting: 230V AC - 50Hz

Radio Frequentie: 868 MHz

Afmetingen (mm): 42x42x40



#### **RTRX510** RF ontvanger (16A)

**Bruto adviesprijs: € 55,- incl. BTW**

Aansluiting: 230V AC - 50Hz

Radio Frequentie: 868 MHz

Afmetingen (mm): 96x96x27



#### **SR868** RF relais (16A)

**Bruto adviesprijs: € 50,- incl. BTW**

Aansluiting: 230V AC - 50Hz

Radio Frequentie: 868Mhz

Afmetingen (mm): 44.9x44.9x26



## Niet-programmeerbare draadloze thermostaten (alleen als sets verkrijgbaar)



### **RT310RF:** Set bestaande uit niet-programmeerbare **RT310 thermostaat + RXRT510 RF ontvanger.**

Eenvoudig te bedienen. Componenten zijn reeds gekoppeld af fabriek. Simpel uit te breiden met SPE868 plug, SR868 relais of RXRT510 ontvanger tot maximaal 4 stuks per thermostaat. Geschikt voor volt-vrije contacten.

**Bruto adviesprijs: € 105,- incl. BTW.**

#### **Specificaties:**

*Spanning RT310 : 2 x batterijen AA*

*Spanning RXRT510 : 230V – 50Hz*

*RF-frequentie : 868Mhz (tot 30m bereik)*

*Temperatuurbereik : 5 ~ 35°C*

*Afmetingen RT310 : 96 x 96 x 27mm (BxHxD)*



### **RT310SPE:** Set bestaande uit niet-programmeerbare **RT310 thermostaat + SPE868 RF plug.**

Eenvoudig te bedienen. Componenten zijn reeds gekoppeld af fabriek. Simpel uit te breiden met SPE868 plug, SR868 relais of RXRT510 ontvanger tot maximaal 4 stuks per thermostaat. Geschikt voor volt-vrije contacten.

**Bruto adviesprijs: € 135,- incl. BTW.**

#### **Specificaties:**

*Spanning RT310 : 2 x batterijen AA*

*Spanning SPE868 : 230V – 50Hz*

*RF-frequentie : 868Mhz (tot 30m bereik)*

*Temperatuurbereik : 5 ~ 35°C*

*Afmetingen RT310 : 96 x 96 x 27mm (BxHxD)*



### **RT310SR:** Set bestaande uit niet-programmeerbare **RT310 thermostaat + SR868 RF relais.**

Eenvoudig te bedienen. Componenten zijn reeds gekoppeld af fabriek. Simpel uit te breiden met SPE868 plug, SR868 relais of RXRT510 ontvanger tot maximaal 4 stuks per thermostaat. Geschikt voor volt-vrije contacten.

**Bruto adviesprijs: € 115,- incl. BTW.**

#### **Specificaties:**

*Spanning RT310 : 2 x batterijen AA*

*Spanning SR868 : 230V – 50Hz*

*RF-frequentie : 868Mhz (tot 30m bereik)*

*Temperatuurbereik : 5 ~ 35°C*

*Afmetingen RT310 : 96 x 96 x 27mm (BxHxD)*