

Instructies PAIREN thermostaat Salus RT310SPE

Draadloze thermostaat RT310 met ontvangstplug SPE868



1. Schakel de elektriciteit richting de ontvangstplug SPE868 uit door deze uit het stopcontact te halen en haal de batterijen uit de thermostaat;
2. Wacht plm. 3 tot 4 minuten;
3. Stop de ontvangstplug SPE868 in het stopcontact en stop de batterijen weer in de thermostaat;
4. Druk op de ontvangstplug SPE868 op het knopje (annex lampje) net zolang tot deze **rood** gaat knipperen;
5. De ontvangstplug is nu klaar om te pairen met de thermostaat;
6. Open het schuifje op de thermostaat (schuif naar beneden) en houdt het knopje “**pairen**” ingedrukt tot op het display verschijnt: **SY 9** of **SYNC 10** (en links in het display knippert het pairing-symbool);
7. Wacht tot er met de ontvangstplug een connectie is ontstaan. Dit wordt zichtbaar doordat het **rode** lampje op de ontvangstplug **doorlopend rood** gaat branden (LET OP: DIT KAN WEL TOT 10 MINUTEN DUREN – SOMS SNELLER, MAAR GEDULD IS NOODZAKELIJK);
8. Druk nogmaals het knopje “**pairen**” op de thermostaat in tot de temperatuuraanduiding in het display verschijnt;

De koppeling is gereed!

LET OP: dat het symbool van het sneeuwvlokje **niet** in de display staat. Zowel, druk dan eenmaal het knopje “sneeuwvlokje” op de thermostaat in, dan verdwijnt deze. Het Sneeuwvlokje mag nooit in het display staan, dan werkt de thermostaat niet op warmte!!!