

✓ 5 jaar garantie

### DRAADLOZE (RF) THERMOSTATEN EN BIJBEHORENDE (RF) COMPONENTEN

#### Programmeerbare draadloze thermostaat (met los verkrijgbare ontvang-componenten)



**WBRT520TX+:** Draadloze radiofrequente programmeerbare thermostaat. Eenvoudig te bedienen maar met veel functionaliteiten voor maximale efficiënte resultaten op gebied van verwarmen met ir-panels. Simpel te koppelen met bijbehorende RF-plug, RF-relais of RF-ontvanger.

#### Specificaties

**Voeding** : 2 x AA-batterij  
**Bereik** : 5°C ~ 32.5°C  
**Afmetingen** : 95 x 118 x 26 mm (HxBxD)  
**RF-frequentie** : 868Mhz (tot 30m bereik)

#### Compatibel met onderstaande ontvangers van Salus:

##### **SPE868** RF plug (16A)

Aansluiting: 230V AC - 50Hz  
Radio Frequentie: 868 MHz  
Afmetingen (mm): 42x42x40



##### **RTRX510** RF ontvanger (16A)

Aansluiting: 230V AC - 50Hz  
Radio Frequentie: 868 MHz  
Afmetingen (mm): 96x96x27



##### **SR868** RF relais (16A)

Aansluiting: 230V AC - 50Hz  
Radio Frequentie: 868Mhz  
Afmetingen (mm): 44.9x44.9x26



# Warmtepanelen

## Niet-programmeerbare draadloze thermostaten (alleen als sets verkrijgbaar)



### **RT510RF:** Set bestaande uit niet-programmeerbare **RT510 thermostaat + RXRT510 RF ontvanger.**

Eenvoudig te bedienen. Componenten zijn reeds gekoppeld af fabriek. Simpel uit te breiden met SPE868 plug, SR868 relais of RXRT510 ontvanger tot maximaal 4 stuks per thermostaat. Geschikt voor volt-vrije contacten.

#### **Specificaties:**

Spanning RT510 : 2 x batterijen AA

Spanning RXRT510 : 230V – 50Hz

RF-frequentie : 868Mhz (tot 30m bereik)

Temperatuurbereik : 5 ~ 35°C

Afmetingen RT510 : 120 x 96 x 27mm (BxHxD)



### **RT310SPE:** Set bestaande uit niet-programmeerbare **RT310 thermostaat + SPE868 RF plug.**

Eenvoudig te bedienen. Componenten zijn reeds gekoppeld af fabriek. Simpel uit te breiden met SPE868 plug, SR868 relais of RXRT510 ontvanger tot maximaal 4 stuks per thermostaat. Geschikt voor volt-vrije contacten.

#### **Specificaties:**

Spanning RT310 : 2 x batterijen AA

Spanning SPE868 : 230V – 50Hz

RF-frequentie : 868Mhz (tot 30m bereik)

Temperatuurbereik : 5 ~ 35°C

Afmetingen RT310 : 96 x 96 x 27mm (BxHxD)



### **RT510SR:** Set bestaande uit niet-programmeerbare **RT510 thermostaat + SR868 RF relais.**

Eenvoudig te bedienen. Componenten zijn reeds gekoppeld af fabriek. Simpel uit te breiden met SPE868 plug, SR868 relais of RXRT510 ontvanger tot maximaal 4 stuks per thermostaat. Geschikt voor volt-vrije contacten.

#### **Specificaties:**

Spanning RT510 : 2 x batterijen AA

Spanning SR868 : 230V – 50Hz

RF-frequentie : 868Mhz (tot 30m bereik)

Temperatuurbereik : 5 ~ 35°C

Afmetingen RT310 : 120 x 96 x 27mm (BxHxD)